

Oil-clean

Swiss Quality

Généralités	Détergent concentré pour le dégraissage des sols, murs, machines et outils. Très peu moussant et exempt de solvants. Convient aux graisses animales et végétales grâce à son pouvoir d'émulsion. Application à la machine ou à la main.	
Application	Pour l'industrie mécanique, garages, fonderies, boucheries, abattoirs et cuisines. Applicable sur toutes les surfaces lavables, machines, outils et recouvrements.	
Dosage	Salissures peu importantes: 2-10 dl pour 10 l d'eau (2-10%). Salissures importantes: Diluer 1:10 – 1:1 avec de l'eau. 10 l de solution pour 30-100 m ² .	
Mode d'emploi	Salissures peu importantes: Appliquer la solution. Récurer. Aspirer. Salissures importantes: Appliquer la solution laisser agir pendant 15-30 minutes. Récurer à la machine. Aspirer (éventuellement rincer). Outils: Enduire. Rincer (éventuellement frotter avec un torchon propre).	
Recommandations Importantes	L'efficacité du produit est augmentée avec de l'eau chaude. Faire passer l'eau souillée dans un séparateur d'huile Le fabricant ne peut pas répondre des dommages qui pourraient résulter d'une utilisation erronée du produit.	
Caractéristiques techniques	Conservation:	au minimum 2 ans
	Stockage:	-
	Valeur pH:	concentré: 9 / 1%: 7,2
	Composants:	tensioactifs, phosphates, parfums, agents de conservation, eau
	Dégradabilité des tensioactifs:	au-dessus de 90 %
	Indications de sécurité:	Faire attention aux indications sur la fiche de données de sécurité de l'UE.

